



BWBC2-0NT 中控主机具有和 BWBC1-0NT 主机一样的处理能力，但是提供了较小的尺寸和接口。该主机适用于被控设备较少、但对系统性能要求较高的场合。

其主要技术特性包括：

技术特性：

内置天文时钟可用于设置每天指定时间或日出、日落时间触发指定事件

支持可配置的电子邮件通知功能

支持基于串口和网络的双向互动通信

可与网络中的任何BitWise用户界面和主机通信

原生支持继电器和感应口，可与机械装置互动

标准机柜托架安装，可另行选配机柜安装架

技术参数

- 1) 产品尺寸：7.56" x 4.875" x 1.69" 192mm x 124mm x 43mm (W x D x H)
- 2) 网络口：10/100M 以太网口
- 3) 电源：
 - a) 12V直流电源，500mA
- 4) IO口
 - a) 2路可设置的通用I/O口
 - b) 模拟输入信号电平范围：0-12V直流电压
 - c) 数字输出信号：3.3V直流电压，电流10mA
- 5) 继电器口：2路弱继电器口，30V直流电压，最大电流2A
- 6) 红外口：4个3.5mm红外信号输出端口，可设置红外信号输出功率以适应红外延长设备的需要
- 7) 串口：1个DB9针串口和1个3芯凤凰头接线端子
- 8) 2个保留的USB 2.0口用于后续扩展
- 9) 配置方式：TCP, UDP, Web方式
- 10) 质保期：1年