

IRIS

IR/串行数据学习机

(FG5448)



概述

作为一个独立自主的设备，IRIS 学习 IR 或从一个手持有线遥控器学习并验证控制功能，然后将这些功能发送到运行 IRLIB 程序的 PC 机。它设计灵活，IRIS 从手持遥控器学习各种视听设备的 IR 功能，如监视器、VCR、TV、CD 播放机。

特性

- 大尺寸 2-位数状态 LED 显示
- 可配置的 RS-232 端口波特率 (300-9,600 波特)
- 12 VAC 电源供应
- IREdit 软件



规格

尺寸 (高宽深)

- 11/2" x 51/2" x 51/2" (3.8cmx14cmx14cm)
- RU:1

重量

1.8 lbs (518.2 g)

电源要求

12 VDC 时 160 mA 最大

机壳

金属材料表面做黑色哑光处理

控制端口

- IR 感应器以接收 IR 代码
- IR 串行输入用于有线IR代码
- 用于Access 和PC通信的DB-9 母头连接器



关于本产品的详细规格，请参阅 AMX.com

AC-SMB

表面安装支架

(FG525)



概述

使用这些 L 形的支架用于与作业面的上、下伏贴找齐。用户凭借这些支架可把设备安装在几乎所有的平整面、地面、天花板、墙面、桌面或任意可方便安装的作业表面上。AC-SMB 支架可用于 NI-700/900 中控主机、MAX-CSE、MAX-CSD10、NXA-AVB、NXA-AVB/ETHERNET、IS-SPX-1000。

